

P/N : 03.02.667

# VARIABLE COAXIAL ATTENUATOR

**3,1dB - DC-1500 MHz - TTL**

## COMPONENTS



| SPECIFICATIONS                                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Bande de fréquence / <i>Frequency bandwidth</i>      | DC-1500 MHz           |
| Dynamique d'atténuation / <i>Attenuation range</i>   | 3,1 dB                |
| Pas d'atténuation / <i>Attenuation step</i>          | 0,1 dB                |
| Vitesse changement / <i>Attenuation change speed</i> | 5ms max               |
| Connecteurs RF / <i>RF Connectors</i>                | SMA female (x 2)      |
| Puissance max / <i>Max input power</i>               | +24 dBm               |
| Impédance / <i>Impedance</i>                         | 50 Ohms               |
| TOS / <i>VSWR</i>                                    | <1,65:1 max           |
| Pertes d'insertion / <i>Insertion loss</i>           | 2,0 dB max @ 1500 MHz |
| Contrôle / <i>Control</i>                            | TTL                   |
| Interface de contrôle / <i>Control interface</i>     | 5 bits / pins         |
| Alimentation / <i>Power supply</i>                   | 5V - 100mA/ step      |
| Affichage / <i>Display</i>                           | N/A                   |

## DIMENSIONS - For reference only

