

FLEXIBLE COAXIAL CABLE



P/N: HY213

SPECIFICATIONS MECANIQUES / MECHANICAL SPECIFICATIONS

Type de câble / <i>Cable type</i>	MIL-C-17/74 - RG213 - KX4
Températures d'utilisation / <i>Temperature range</i>	-40 °C ~ +85 °C
Rayon de courbure minimum / <i>Minimum bend radius</i>	40 mm (stat) / 80 mm (dyn)
Poids / <i>Weight</i>	148 kg/km

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequence d'utilisation / <i>Frequency range</i>	DC ~ 3 GHz
Impédance / <i>Impedance</i>	50 Ohms
Capacité / <i>Capacitance</i>	96 pF/m
Vitesse de propagation / <i>Velocity of propagation</i>	66 %
Efficacité de blindage / <i>Shielding effectiveness</i>	40 dB (min)
Retard linéique / <i>Time delay</i>	5.0 ns/m
Tension d'utilisation / <i>Voltage Withstand</i>	4000 Vac / 8000 Vrms

CONSTRUCTION ET MATERIAUX / CONSTRUCTION AND MATERIAL SPECIFICATIONS

Conducteur central / <i>Inner conductor</i>	Stranded copper Ø 2.26 mm
Diélectrique / <i>Dielectric</i>	PE Ø 7.24 mm
Tresse de blindage / <i>Shield braid</i>	Copper braid Ø 8.13 mm
Seconde tresse de blindage / <i>Second shield braid</i>	---
Gaine et Couleur / <i>Jacket and Color</i>	Black PVC Ø 10.30 mm

ATTENUATION ET PUISSANCE / ATTENUATION AND POWER HANDLING

Frequency (GHz)	0,1	0,2	0,4	0,8	1	1,2	1,5	2	2,2	2,5	3
Typical attenuation (dB/m)	0,067	0,097	0,142	0,211	0,240	0,267	0,305	0,363	0,385	0,416	0,466
Typical attenuation (dB/m) = (0.20 x √(FGHz)) + (0.04 x FGHz) with VSWR = 1.0 and Temperature = 25 °C											
Max power handling (W/cw)	569	402	285	201	180	164	147	127	121	114	104
Max power handling (W/cw) = 180 ÷ √(FGHz) with VSWR = 1.0, Temperature = 25 °C and sea level											

ATTENUATION (dB/m) / TYPICAL ATTENUATION (dB/m) vs FREQUENCY (GHz)

