


CABLES

**MULTIBEND COAXIAL CABLE
ALTERNATIVE TO SEMI-RIGID**



P/N: HY401MB

SPECIFICATIONS MECANIQUES / MECHANICAL SPECIFICATIONS

Type de câble / <i>Cable type</i>	Flexible alternative to .250" semi-rigid
Températures d'utilisation / <i>Temperature range</i>	-65 °C ~ +125 °C
Rayon de courbure minimum / <i>Minimum bend radius</i>	40 mm (stat) / 80 mm (dyn)
Poids / <i>Weight</i>	142 kg/km

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequence d'utilisation / <i>Frequency range</i>	DC ~ 18 GHz
Impédance / <i>Impedance</i>	50 Ohms
Capacité / <i>Capacitance</i>	96.1 pF/m
Vitesse de propagation / <i>Velocity of propagation</i>	70 %
Efficacité de blindage / <i>Shielding effectiveness</i>	90 dB (min)
Retard linéique / <i>Time delay</i>	4.76 ns/m
Tension d'utilisation / <i>Voltage Withstand</i>	2000 Vdc / 4000 Vrms


CONSTRUCTION ET MATERIAUX / CONSTRUCTION AND MATERIAL SPECIFICATIONS

Conducteur central / <i>Inner conductor</i>	SPC wire Ø 1.63 mm
Diélectrique / <i>Dielectric</i>	PTFE Ø 5.28 mm
Conducteur extérieur / <i>Outer conductor</i>	SPC foil Ø 5.75 mm
Tresse de blindage / <i>Shield braid</i>	SPC braid Ø 6.35 mm
Gaine et Couleur / <i>Jacket and Color</i>	Blue FEP Ø 6.90 mm

ATTENUATION ET PUISSANCE / ATTENUATION AND POWER HANDLING

Frequency (MHz)	300	500	1000	2400	3000	6000	8000	10000	12400	16000	18000
Typical attenuation (dB/m)	0,131	0,174	0,257	0,432	0,495	0,770	0,931	1,083	1,255	1,501	1,633
Typical attenuation (dB/m) = ((0.688976 x v(FMHz)) + (0.003937 x FMHz))/100 with VSWR = 1.0 and Temperature = 25 °C											
Max power handling (W/cw)	2418	1831	1244	747	654	425	353	305	264	228	204
Max power handling with VSWR = 1.0, Temperature = 40 °C, sea level, dry air, atmospheric pressure and no solar loading											

ATTENUATION (dB/m) / TYPICAL ATTENUATION (dB/m) vs FREQUENCY (MHz)



HYTEM - ISO9001 CERTIFIED

2 Bis Rue du Bois Fourgon - 91580 VILLECONIN

T : +33(0) 1 60 80 59 00 - F : +33 (0) 1 60 80 33 22 - hytem@hytem.net - www.hytem.net